

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA EVENTUALE
PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA ALLA CONCLUSIONE DI
UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREE SITE IN
CORNIGLIANO

ALLEGATO C)
PRESCRIZIONI AMBIENTALI

Con riferimento al punto 4.1 dell'avviso per manifestazione di interesse, si specifica che alcune porzioni delle aree sono state oggetto di procedimento ambientale. Di seguito viene pertanto fornito, per ciascuna particella catastale oggetto di procedimento ambientale, il riferimento al provvedimento che ha definito il procedimento ambientale e l'indicazione delle eventuali prescrizioni relative all'utilizzo dell'area

Mapp. 503 e 523 (corrispondenti a parte dell'area AUC II)

Approvazione del documento di Analisi di rischio con DD del Comune di Genova n. 2008/151.0.0/34 e n. 2012/151.0.0-12

Certificazione di avvenuta bonifica – provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n.4212 del 2 agosto 2012 relativamente alla sola particella mapp. 523

Prescrizioni:

- a) presenza di area pavimentata
- b) per il mappale 503 gli eventuali edifici produttivi dovranno avere le seguenti caratteristiche: rapporto tra volume dello spazio confinato e superficie dell'area di infiltrazione = 2,7 m; spessore delle solette di base = 15 cm (pieni); tasso di ricambio di aria = 2,3 E-4 al secondo; frazione nelle fenditure delle fondazioni 1 ‰; contenuto volumetrico d'aria nelle frazioni delle fenditure = 0,26; contenuto volumetrico d'acqua nelle frazioni delle fenditure = 0,12
- c) per il mappale 523 (corrispondente al settore B2) è prescritta l'assenza di locali indoor

Mapp. 500 (corrispondente a parte dell'area AFO),

Mapp. 502 (corrispondente all'area AUC I),

Mapp. 505 (corrispondente a parte dell'area AUC III),

Mapp. 504 (corrispondente a parte dell'area AUC IV),

Approvazione del documento di Analisi di rischio con DD del Comune di Genova n. 2008/151.0.0/29

Prescrizioni:

- a) presenza di area pavimentata
- b) gli eventuali edifici produttivi dovranno avere le seguenti caratteristiche: rapporto tra volume dello spazio confinato e superficie dell'area di infiltrazione = 2,7 m; spessore delle solette di base = 15 cm (pieni); tasso di ricambio di aria = 2,3 E-4 al secondo; frazione nelle fenditure delle fondazioni 1 ‰; contenuto volumetrico d'aria nelle frazioni delle fenditure = 0,26; contenuto volumetrico d'acqua nelle frazioni delle fenditure = 0,12